

# WT-04

## 多功能型尋線器

### 產品特點

- 增強型數字尋線器，可快速查尋網路線、同軸線、電話線等功能
- 電話線狀態：斷線/待機/來電 檢測
- UTP 網路線序/類型指示燈，直通/交叉/錯線 快速顯示
- 網線水晶頭 近端、中端、遠端 故障點快速檢測
- PD 受電檢測：測試 PoE 交換機供電類型(1236/4578)
- 接口 60V 耐壓防燒，支持 PoE 帶電尋線
- 屏蔽網線屏蔽層通斷檢測
- 聲音/靜音模式可選
- 支援外接聲音訊輸出
- 隔離式驗電筆，尋線過程遇高壓電會紅燈警報
- AC 12-1000V 驗電筆，紅燈蜂鳴警報雙指示
- 發射可見紅光探測光纖線路有無折斷、開裂...等故障 **(新功能)**
- 主機：3號電池 x2；尋線器：3號電池 x2 供電



### 產品規格

型號	WT-04
發射訊號	數字訊號(無干擾無雜音)
尋線線材	支持RJ45雙絞線、RJ11電話線、BNC線、強電金屬線
UTP 線序測試	1~8線序、G屏蔽層通斷指示燈；網線類型檢測：直通/交叉/錯線，網線適用於百兆/千兆檢測；端口近端、中端、遠端通斷檢測；線對短路檢測
網線端口通斷檢測	檢測網線兩側端口各引腳通斷情況
PD 受電檢測	測試 POE 交換機供電情況
LED 照明燈	短按打開/關閉 一般 LED 燈
隔離式驗電筆	AC 12-1000V，紅燈蜂鳴警報雙指示
紅光源	發射可見紅光探測光纖線路有無折斷、開裂、彎曲...等故障；波長(650nm)、輸出功率5mW
靜音模式	長按 MUTE 鍵可切換靜音模式，通過指示燈靜音尋線
音頻輸出口	支持外接音頻輸出
供應電源	主機：3號電池 x2；尋線器：3號電池 x2 供電
工作溫度	-10°C ~ +50°C
工作濕度	30% ~ 90%
外型尺寸	發送器：152 x 62 x 27 mm/0.12KG 接收器：218 x 48 x 32 x mm/0.1KG