

# 超廣角型攝影機

## 產品簡介

- 1080P AHD/CVI/TVI/CVBS 四合一輸出
- 攝影機輸出訊號可 UTC 調整
- DC12V 輸入，超低消耗電流
- **P5-17R** 內建隱藏式麥克風可同步收音
- 施工安裝簡易，隨接即用



僅限P5-17R



P5-17R除外

## 產品類型

| 型號 | <b>P5-17R</b><br>超廣角豆干型  | <b>HD-CD17R</b><br>超廣角吸頂型  | <b>AHD780H37</b><br>超廣角槍型   | <b>AHD533H37</b><br>超廣角半球型   |
|----|--|--|---|--|
| 外型 |  |  |  |  |

## 產品規格

| 型號     | <b>P5-17R</b>           | <b>HD-CD17R</b> | <b>AHD780H37</b> | <b>AHD533H37</b> |
|--------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 有效像素   | 1920 x 1080，2MP         |                 |                  |                  |
| 影像輸出訊號 | AHD/CVI/TVI/CVBS，UTC 可調 |                 |                  |                  |
| 鏡頭     | 1.8mm 超廣角鏡頭             |                 |                  |                  |
| 最低照度   | 0.1 Lux (F1.2, AGC ON)  |                 |                  |                  |
| 電子快門   | 自動                      |                 |                  |                  |
| 增益控制   | 2D 降噪/3D 降噪/數位寬動態       |                 |                  |                  |
| 日/夜切換  | 外部觸發/自動模式/彩色模式/黑白模式     |                 |                  |                  |
| 紅外模式   | X                       |                 | √                |                  |
| 白平衡    | 自動/手動                   |                 |                  |                  |
| 曝光模式   | 全局曝光/前光補償/背光補償          |                 |                  |                  |
| 聲音     | √                       |                 | X                |                  |
| 電源供應   | DC 12V(±20%) / 70mA     |                 |                  |                  |