

XVR-5104N-ALME

500 萬 4 路五合一數位監控主機

產品特點

- 支持 4 路 500 萬 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 訊號五合一輸入
- H.265 主碼流壓縮技術，畫質清晰且穩定
- 支持 ONVIF 協定可接駁協力廠商的設備(網路模式)
- 支持 TVI 同軸音頻攝影機
- 支持 1080P HDMI+VGA 影像輸出
- 帶有滑鼠控制 OSD/PTZ 功能，可快速修改設備參數
- 支持雲服務，網路穿透、報警訊息推送功能
- 支持遠端訪問，自帶域名服務功能(ARSP)
- 支持各手機監控(Iphone、Android)



產品規格

產品型號		XVR-5104N-ALME
介面	畫面顯示	1/4/8/9 畫面(以同軸輸入模式為例其他根據通道模式而定)
影像	圖像編解碼	H.265
	預覽模式	4*5M-N@20fps / 4*4M-N @30fps / 4*1080P
	編碼模式	4*5M-N@20fps / 4*4M-N @28fps / 4*1080P@25fps
	解碼模式	2*5M-N@20fps / 2*4M-N @28fps / 2*1080P@25fps
	多模式輸入	同軸：4*5M-N 網路：16*1080P / 8*5M 混合模式：4*5M-N(同軸) + 2*1080P(網路)
	移動偵測	每畫面可設置 192(16*12)個檢測區域；可設置多級靈敏度(限本地通道)
音頻	音頻壓縮	G.711A
	同軸音頻	支持
	對講	支持
錄影與回放	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
	本地回放	2 路
	錄影存儲	本機硬碟、網絡
	備份方式	網絡備份、USB 移動硬碟、USB 燒錄、SATA 燒錄
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
介面	影像輸入	4 路 BNC
	影像輸出	HDMI x 1 : 1920 x 1080P ; VGA x 1 : 1920 x 1080P
	音頻 I/O	1/1
	網絡接口	RJ45 10/100M 自適應乙太網口
	擴展介面	2 個 USB 介面
	硬碟介面	1 個 SATA 介面(每個最大支援 14T)
其他	電源	12V/2A
	尺寸	255 x 213 x 42mm
	工作環境	0°C~+55°C
	重量	784g