

# HBS-H12、HBS-H12H

## 8吋 8K 網路綜合型測試工程寶

### 產品特點

- 8吋 IPS 觸控螢幕，1920\*1200 高螢幕解析度
- 支持 H.265 8K 主碼流測試，3200 萬網路攝影機測試
- 千兆SFP，支持插入 SFP 光模組，用於光纖網路測試 (New)
- 4K HDMI+2K VGA 輸入顯示測試 & 4K HDMI 輸出
- 4K 彩條輸出，支持 800萬 AHD/CVI/TVI & CVBS 類型
- 支持 ONVIF 網路攝影機一鍵測試，IP 帳號、密碼修改
- 獨家訂製台灣 ACTI、可取、晶睿、利凌品牌測試工具
- AUTO HD 盲測出圖，直接讀取顯示訊號模式
- UTC 菜單控制+ RS-485 球機雲台控制
- 內建 2.4G/5G WIFI 可連網下載 APP 與在線升級
- PoE++55V / 90W & DC12V / 3A & DC24V / 2A 輸出供電 (New)
- 內建500 萬像素鏡頭，可快速模擬多種鏡頭畫面 (選配)
- 內建雷射測距儀，可快速測量體積、角度...等多種數值 (選配)
- 新版尋線器內建 3.7V/2000mAh 鋰電池，可尋線/排序檢測及驗電 (標配)

安卓版本：11.0 2G+16G



充電型尋線器(標配)

### 產品規格

| 產品型號               |     | HBS-H12<br>標準款                                                                                  | HBS-H12H<br>全功能款                                                     |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 顯示螢幕               |     | 8吋 IPS 高清視網膜電容式觸控式螢幕，解析度 1920x1200                                                              |                                                                      |
| 網路埠                |     | 10/100/1000M 自動調整，RJ45 端口                                                                       |                                                                      |
| WIFI               |     | 內置 2.4G/5G WIFI，最大速率 433.3M，可測試無線網路攝影機，支持創建 WIFI 熱點                                             |                                                                      |
| H.265 主碼流測試        |     | 全新硬體解碼，支援 H.265 主碼流播放攝影機圖片，最高分辨率 8K                                                             |                                                                      |
| IP 攝影機測試           |     | 可測試 ONVIF & AXIS、大華、海康、三星、霍尼韋爾、BOSH IPC 等八十多個品牌攝影機內建台灣知名品牌：ACTI、晶睿、奇偶、利凌、昇銳、杭特、陸泰、慧友、可取、鼎高等私有協議 |                                                                      |
| IP 探索              |     | 全網段尋找攝影機 IP 地址                                                                                  |                                                                      |
| 極速 ONVIF           |     | 自動登錄播放圖片，一鍵啟動海康攝影機和修改 IP 等參數                                                                    |                                                                      |
| AHD/CVI/TVI 影像訊號測試 |     | 最高解析度支援 800萬 AHD / CVI / TVI 自動判讀並顯示                                                            |                                                                      |
| 類比訊號測試             |     | 1 路 Video IN BNC 輸入& Video OUT BNC 輸出，支援 PAL/NTSC 制式                                            |                                                                      |
| 影像訊號電平測量           |     | 測量影像訊號的峰峰值、同步電平、突發電平                                                                            |                                                                      |
| 三合一尋線器             |     | 尋線/排序/強電型驗電筆                                                                                    |                                                                      |
| 影片拍照、錄影、相片瀏覽、錄影重播  |     | 對測試畫面進行截圖、錄影，支援中文命名保存，相片瀏覽、錄影重播操作                                                               |                                                                      |
| 網線 TDR 測試          |     | 測試網線線對狀態、長度、衰減、品質、反射率、阻抗、時延偏離等參數                                                                |                                                                      |
| HDMI 輸入/輸出         |     | 4K HDMI 輸入/輸出顯示                                                                                 |                                                                      |
| VGA 輸入             |     | 2K VGA 輸入顯示                                                                                     |                                                                      |
| DC12V/24V 電源輸出     |     | DC12V / 3A & DC24V / 2A 輸出供電                                                                    |                                                                      |
| PoE++ 電源輸出         |     | PoE 55V 電源輸出，最大功率 90W                                                                           |                                                                      |
| 聲音測試               |     | 支援一路網路攝影機音訊測試，可連接耳機測試聲音是否正常                                                                     |                                                                      |
| UTP 網線測試           |     | 測試任意兩芯或兩芯以上的網線，螢幕上可快速顯示連接順序和網線編號                                                                |                                                                      |
| 雲台控制測試             |     | 支持RS485，速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多種協議                         |                                                                      |
| 電池供電               | 主機  | 內置 11.1V / 5200mAh 充電式鋰電池，充電 3.5 小時，一次充電完成可正常使用 11 小時                                           |                                                                      |
|                    | 尋線器 | 內建 3.7V/2000mAh 鋰電池，正常使用 6 小時                                                                   |                                                                      |
| 操作設置               |     | 電容觸控式螢幕，繁體中文 OSD 菜單操作                                                                           |                                                                      |
| 功能差異               |     | 上表功能                                                                                            | 標準款+尋線器/SDI 輸入/內建5MP鏡頭<br>/TDR 2.0 線纜斷點測試/激光測距/光功率計<br>/紅光源/同軸影像電平測試 |