

# HD-3150ACT

# HD-3150ACT-C

## 5 吋四合一 800 萬同軸型測試工程寶

### 產品特點

- 5 吋 TFT-LCD 液晶螢幕, 800\*480 螢幕解析度
- 800 萬 AHD/CVI/TVI + CVBS 輸入測試
- 4K HDMI +1080P VGA 輸入顯示測試
- HDMI 彩條輸出可檢測螢幕和線纜連通品質 **(NEW)**
- 支持同軸攝影機轉 1080P HDMI 輸出 **(NEW)**
- 支持單邊水晶頭狀態及距離檢測, 最遠可達 3000 米 **(NEW)**
- AUTO HD 同軸攝影機盲測讀取並顯示訊號模式
- UTC 菜單控制+ RS-485 球機雲台控制
- UTP 網線通斷/排序/長度測試
- 支援 TVI 同軸攝影機音訊測試及麥克風拾音器測試
- DC 12V/1A 輸出供電攝影機
- 新版三合一尋線器: 尋線/排序/強電型驗電筆 **(選配)**



強電型尋線器(選配)

### 產品規格

產品型號	HD-3150ACT	HD-3150ACT-C
螢幕規格	5 吋 TFT- LCD 液晶螢幕	
螢幕分辨率	800 x 480	
AHD/CVI/TVI	最高支援 800 萬 (向下相容)	
CVBS 類比訊號測試	1 路 Video IN BNC 輸入, 支持 NTSC/PAL 制式	
UTC 同軸菜單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容	
雲台控制 RS485	支持 RS485, 速率 600 - 115200bps。支持 Pelco-D / P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議	
UTP 網線測試	可測試網路線: 平行/交叉線排序與通斷	
HDMI 輸出	最高支援 1080P@60Hz HDMI 輸出(向下相容); 另帶彩條顯示輸出功能, 可檢測線纜的連通狀態與傳輸品質	
HDMI 輸入	最高支援 4K@30Hz HDMI 輸入(向下相容)	
VGA 輸入	最高支援 1080P@60Hz VGA 輸入(向下相容)	
聲音輸入	支援 TVI 同軸攝影機音訊測試及麥克風拾音器測試	
DC 12V 輸出	DC 12V/1A	
外接充電	DC 5V(Type-C 接口)	
LED 手電筒	超高亮度 LED 照明燈	
電池供電	3.7V/5200 mAh	
工作時間	正常工作 6 個小時	
尋線功能	三合一尋線器: 尋線/排序/強電型驗電筆	
	✗	✓